



ESD

Datos técnicos

Color	Azul marino
Tallas disponibles	--
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Peso de la caja (kg)	1.13
País de origen	Mexico
Tipo de ropa	Overoles
Tejido	Barrera de pulverización
Cierre	Cierre
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	Cumple con TAA

Uniform Technology™

Pintura de barrera en aerosol / mono con capucha de recubrimiento en polvo

- Tejido barrera en aerosol - 99% poliéster / 1% carbono
- Mangas Raglan para más movimiento
- Malla ventilada hacia atrás con solapa, malla ventilada axilas
- Cremallera de bobina
- Elástico en los dobladillos de la manga
- Un bolsillo interior del pecho
- Dos bolsillos de cadera de parche con colgajos
- Pestañas de cintura con broches en la espalda
- Patas dobladas con ajustes de broche
- Bolsillos laterales con costura
- Capucha - elástica alrededor de la cara con cierre a presión
- Cierres horizontales y verticales en la parte posterior del capó

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	--

Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.