



ESD

Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	--
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Peso de la caja (kg)	0.23
País de origen	China
Tipo de ropa	Capucha
Tejido	Cuadrícula de Altessa
Cierre	Broche de presión
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
ANSI/ESD S20.20	--
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative

Uniform Technology™

Campana para sala limpia Altessa Grid ISO 5 (Clase 100) - Pull Over

- Altessa Grid Fabric - 99% Poliéster / 1% Carbono
- Tira de la cara demasiado abierta
- Encuadernación alrededor de la abertura de la cara
- Dos broches verticales femeninos a cada lado de la sien
- Cuatro broches verticales y horizontales en la parte posterior
- Falda partida
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) - ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados

Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-10