HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-368

EN388 EN16350

4X31C

G-Tek® PolyKor® X7™

Guante de punto sin costuras PolyKor® X7™ Blended con palma y dedos recubiertos de NeoFoam® - Compatible con pantalla táctil

- La construcción sin costuras ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa combinada de PolyKor™ con tecnología X7™ es súper liviana y delgada, y ofrece una resistencia a los cortes y durabilidad excepcionales en una configuración de revestimiento delgado
- NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un recubrimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para el manejo y el ensamblaje de piezas
- Entrepierna reforzada para el pulgar para prolongar la vida útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un área de alto desgaste
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación de la talla

Aplicaciones

- Agarre seguro, seco y flexible
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje
- Operaciones de mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Color	Rojo
Tallas disponibles	6-11
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	6 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	38.00 x 31.00 x 27.00
Peso de la caja (kg)	3.00
País de origen	China
Material del soporte	PolyKor X7
Recubrimiento	Neofoam
Color del recubrimiento	Black
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Galga	18
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido sin costuras, Costura de pulgar reforzada, Compatible con pantalla táctil
Certificaciones	Sin silicona, EN 16350, Aprobado para alimentos de la UE

Datos de rendimiento

EN 388	4X31C
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	X
Nivel de desgarro EN	3
Nivel de punción EN	1
Nivel de corte EN TDM-100	C
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	--

Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-11