HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 56-530

EN388 4121X

EN374 JKL

Datos técnicos

Color	Azul
Tallas disponibles	7-11
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	6 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	50.00 x 29.50 x 27.00
Peso de la caja (kg)	9.60
País de origen	Sri Lanka
Polímero	Nitrilo
Espesor	--
Forro	--
Largura	--
Puño	Manopla
Agarre	Microespuma
Bañado	--
Construcción	Tejido sin costuras
Certificaciones	Sin látex

MaxiDry® Plus™

Guante recubierto de nitrilo con forro de nylon / elastano y agarre antideslizante en la palma y los dedos

- El forro de nylon sin costuras es cómodo y flexible
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionarán un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Manguito de guantelete para mayor protección del antebrazo
- Repelencia a líquidos - La resistencia a las salpicaduras de productos químicos se ofrece a través de la plataforma tecnológica LiquiTech® de ATG
- Fibras innovadoras: hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes mientras mantienen altos niveles de confort
- Ultra ligero: el revestimiento sintético combinado con un forro de punto sin costuras súper ligero líder en la industria proporciona una excelente comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza

Datos de rendimiento

EN 374	JKL
EN 388	4121X
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	1
Nivel de desgarro EN	2
Nivel de punción EN	1
EN 374-5	--

Aplicaciones

- Limpieza
- Análisis de laboratorio
- Industrias de impresión
- Agroquímicos
- Montaje

Instrucciones de cuidado

No lavar

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-06-23