



## MaxiFlex® Ultimate™

Guante de nylon / elastano de punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Tagged

- Par etiquetado con ojal triangular para facilitar la visualización de la sala de exposición
- Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionarán un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Transpirabilidad de 360°: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece una transpirabilidad de 360°, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado hoy en día
- 25% más delgado - Que la mayoría de los guantes de espuma de nitrilo en el mercado, al tiempo que ofrece el doble de rendimiento mecánico
- Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad

## Aplicaciones

- Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad
- Manipulación, montaje y clasificación de piezas y materiales pequeños
- Inspección de acabados y piezas



## Datos técnicos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Color                       | Gris  |
| Tallas disponibles          | --  |
| Emballaje                   | Par etiquetado Listo para minoristas                  |
| Lleno                       | 12/Estuche  |
| Dimensiones de la caja (cm) | 50.00 x 29.50 x 27.00                                 |
| Peso de la caja (kg)        | 7.60  |
| País de origen              | Sri Lanka   |
| Material del soporte        | Náilon, Elastano                                      |
| Recubrimiento               | Nitrilo   |
| Color del recubrimiento     | Black   |
| Cobertura del recubrimiento | Palma y dedos   |
| Agarre                      | Microespuma   |
| Galga                       | 15  |
| Puño                        | Puño tejido   |
| Protección contra impactos  | --  |
| Construcción                | Tejido sin costuras, Compatible con pantalla táctil   |
| Certificaciones             | Contacto con alimentos, CFIA, Sin silicona, Sin látex |

## Datos de rendimiento

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| EN 388                        | 4131X |
| Nivel de abrasión EN          | 4     |
| Nivel de corte (Coup Test) EN | 1     |
| Nivel de desgarro EN          | 3     |
| Nivel de punción EN           | 1     |
| EN 407                        | --    |