



G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado PolyKor® de punto sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada PolyKor® es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos antiarrugas de látex presentan pliegues o arrugas en la superficie del recubrimiento que están diseñados para canalizar los fluidos permitiendo un mejor contacto en superficies secas o húmedas, un caucho natural que es flexible, resistente y duradero debido a su alto grado de resistencia a enganches, perforaciones y abrasión. Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Doblados codificados por colores para una fácil identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
- Cumple con la Parte 177 de la FDA - Actividades alimentarias indirectas: polímeros. Subparte C - Sustancias destinadas únicamente a ser utilizadas como componentes de artículos destinados a ser utilizados repetidamente. Sección 177.2600

Aplicaciones

- Agarre seguro en seco o húmedo, resistente a roturas y perforaciones
- Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos pesados a medios
- Demolición
- Albañilería y Azulejos
- Montaje y sujeción de varillas de acero y metal



3343BX

Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	--
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	75.00 x 30.00 x 17.00
Peso de la caja (kg)	7.00
País de origen	China
Material del soporte	PolyKor
Recubrimiento	Látex
Color del recubrimiento	Yellow
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Arruga
Galga	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido sin costuras
Certificaciones	Contacto con alimentos

Datos de rendimiento

EN 388	3343BX
Nivel de abrasión EN	3
Nivel de corte (Coup Test) EN	3
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	3
Nivel de corte EN TDM-100	B
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	--

Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo