



### G-Tek® KEV™

Guante de fibra Kevlar® negro / amarillo,  
recubrimiento de espuma de nitrilo negro

- La construcción sin costuras ofrece comodidad sin sacrificar la destreza
- El soporte de fibra Kevlar® ofrece una alta resistencia a la tracción, es intrínsecamente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce electricidad
- El recubrimiento de espuma de nitrilo es compatible con aceites ligeros y garantiza una buena adhesión y resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a mantener la suciedad fuera del guante
- Banda elástica con código de color para una fácil identificación de la talla
- Lavable para una vida más larga y para reducir los costos de reemplazo

### Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos



4X32FX

### Datos técnicos

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Color                       | Amarillo                      |
| Tallas disponibles          | 7-11                          |
| Emballaje                   | Par embolsado individualmente |
| Lleno                       | 6 Docena/Estuche              |
| Dimensiones de la caja (cm) | 43.00 x 31.00 x 28.00         |
| Peso de la caja (kg)        | 5.90                          |
| País de origen              | China                         |
| Material del soporte        | Kevlar                        |
| Recubrimiento               | Nitrilo                       |
| Color del recubrimiento     | Black                         |
| Cobertura del recubrimiento | Palma y dedos                 |
| Agarre                      | Espuma                        |
| Galga                       | 13                            |
| Puño                        | Puño tejido                   |
| Protección contra impactos  | --                            |
| Construcción                | Tejido sin costuras           |
| Certificaciones             | --                            |

### Datos de rendimiento

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| EN 388                             | 4X32FX |
| Nivel de abrasión EN               | 4      |
| Nivel de corte (Coup Test) EN      | X      |
| Nivel de desgarro EN               | 3      |
| Nivel de punción EN                | 2      |
| Nivel de corte EN TDM-100          | F      |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | --     |
| EN 407                             | --     |

### Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo