

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 15-215



## G-Tek® Suprene™

Guante mezclado de punto™ sin costuras con agarre microsuperficial recubierto de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos

- La carcasa de fibra de supreno<sup>™</sup> es 100 veces más fuerte que el acero y se encuentra entre las fibras de mayor rendimiento en resistencia al corte y al desgarro
- La construcción de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Los recubrimientos Nitrile MicroSurface son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de pequeños bolsillos de ventosa que crean un efecto de vacío que dispensa fluidos al contacto
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación del tamaño
- 100% sin silicona

## **Aplicaciones**

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos



### Datos técnicos

Color	Tostado
Tallas disponibles	
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	38.00 x 31.00 x 29.00
Peso de la caja (kg)	6.00
País de origen	China
Material del soporte	Suprene
Recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Black
Cobertura del recubrimiento	Palma, dedos y nudillos
Agarre	Microsuperficie
Galga	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	Tejido sin costuras
Certificaciones	Sin silicona

#### Datos de rendimiento

EN 388	4544DX
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	5
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	4
Nivel de corte EN TDM-100	D
Nivel de llama vertical ASTM	
F1358	
EN 407	