



### PIP®

#### ANSI Type R Class 2 Two-Tone Fifteen Pocket Tech-Ready Ripstop Surveyors Vest con parte posterior de malla

- El frente Ripstop ofrece una excelente durabilidad y protección contra el desgarro
- Parte posterior de malla de poliéster transpirable
- cinta bicolor de 2" para una visibilidad óptima
- Molduras reflectantes negras completas para mayor visibilidad y seguridad
- Cierre de cremallera
- Pestañas de micrófono con costuras reforzadas
- Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco está cargado con herramientas
- Ojales en el cuello para portaherramientas/cordones
- 2 bolsillos superiores con solapa en el pecho, bolsillo derecho en el pecho Incluye bolsillos para bolígrafos con ajuste para sostener la solapa hacia arriba para facilitar el acceso
- 2 bolsillos con solapa inferior con ojales para dispensar cinta adhesiva
- 2 bolsillos para latas de agua o aerosol con lengüetas elásticas para asegurar el contenido
- 2 bolsillos adicionales más pequeños
- 1 bolsillo trasero más grande con cierres de cremallera
- 2 bolsillos dobles internos inferiores para tabletas con cierre de cremallera
- 1 bolsillo interno en el pecho con lengüeta

### Aplicaciones

- Trabajo en la carretera
- Equipos de encuesta
- AMERICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)
- Trabajo de utilidad
- Trabajadores de ferrocarriles y metro
- Servicios de emergencia



### Datos técnicos

Color	Alta visibilidad naranja, Alta visibilidad amarilla
Tallas disponibles	--
Emballaje	Uno por bolsa
Lleno	30/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	48.00 x 36.00 x 54.00
Peso de la caja (kg)	19.00
País de origen	China
Tipo de ropa	Chalecos
Tejido	Malla, Tejido antidesgarro, Poliéster
Tipo reflectante	Dos tonos
Cierre	Cierre
Total de bolsillos	15
Tipo de bolsillo	Bolsillo posterior extra grande
Construcción	--
Certificaciones	--

### Datos de rendimiento

Tipo/Clase ANSI	R2
Clase CSA	--
Nivel de CSA	--

### Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Colgar en seco



Limpieza en seco



25