



### PIP®

#### Guante térmico Hi-Vis Yeti con forro de lana y palma de cuero sintético - Inserto impermeable

- La palma de cuero sintético mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero al tiempo que proporciona destreza
- El forro es impermeable, a prueba de viento y transpirable, todo al mismo tiempo y mantendrá las manos secas y cómodas
- Nudillos acolchados de neopreno para mayor protección
- El forro polar proporciona una calidez superior
- Gancho de neopreno y cierre de lazo para un fácil encendido / apagado y un ajuste seguro
- Respaldo de tela spandex para mayor comodidad y transpirabilidad

### Aplicaciones

- Almacenamiento y manipulación de paquetes
- Aplicaciones de construcción
- Transporte
- Ferrocarril
- Minería
- Almacenamiento en frío

### Datos técnicos

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Color                       | Alta visibilidad amarilla          |
| Tallas disponibles          | --                                 |
| Emballaje                   | Paquete a granel                   |
| Lleno                       | 72/Estuche                         |
| Dimensiones de la caja (cm) | 51.56 x 35.56 x 48.51              |
| Peso de la caja (kg)        | 4.90                               |
| País de origen              | China                              |
| Material del soporte        | --                                 |
| Forro                       | --                                 |
| Puño                        | De fácil colocación                |
| Esconder                    | --                                 |
| Grado                       | --                                 |
| Palma                       | --                                 |
| Dorso                       | --                                 |
| Pulgar                      | --                                 |
| Construcción                | Cortado y cosido, A prueba de agua |
| Certificaciones             | Sin silicona                       |

### Datos de rendimiento

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nivel de abrasión EN          | -- |
| Nivel de corte (Coup Test) EN | -- |
| Nivel de desgarro EN          | -- |
| Nivel de punción EN           | -- |
| EN 407                        | -- |
| EN 511                        | -- |