HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: HVY710HSNFB

EN388

4X42CP

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado Polykor de punto sin costuras con protección contra impactos de alta visibilidad y palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada Polykor es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor agarre
- Resistencia al impacto en el dorso de la mano del caucho termoplástico (TPR) a los nudillos y los dedos al dispersar la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
- Entrepierna del pulgar reforzada de aramida para prolongar la vida útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un área de alto desgaste
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos

Datos técnicos

Color	Alta visibilidad amarilla
Tallas disponibles	--
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	60/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	28.00 x 18.00 x 57.00
Peso de la caja (kg)	17.37
País de origen	China
Material del soporte	PolyKor
Recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Orange
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Galga	13
Palma	--
Dorso	--
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la mano
Construcción	Tejido sin costuras, Costura de pulgar reforzada
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Categoría PPE	--
EN 388	4X42CP
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	X
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	2

Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Colgar en seco

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-06-30