



Datos técnicos



Dynamic™

Chaleco de ruptura X-Back de dos tonos ANSI Type R Class 2 y CSA Z96 con acceso al anillo "D"

- Material reflectante compatible con DYNA-LITE Glass Bead CSA de 4"
- Material de poliéster resistente y resistente compatible con CSA
- Cumple con los requisitos CSA Z96-09 y ANSI Clase 2 Nivel 2
- Franja horizontal de 360 grados alrededor del cuerpo más 2 franjas verticales en la parte delantera y una X en la parte posterior que proporcionan al trabajador una protección total mientras se mueven para ser vistos desde todos los ángulos
- 2 bolsillos delanteros interiores, dos bolsillos delanteros exteriores y orificio de anillo en D en la parte posterior
- Velcro rasgado de 5 puntos para mayor protección (hombros arrancados, lados arrancados, frente desgarrado)
- Lavable a máquina

Aplicaciones

- Trabajo en la carretera
- Equipos de encuesta
- Trabajo de utilidad
- Trabajadores de ferrocarriles y metro
- Servicios de emergencia

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-05-10