

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 643100



Datos técnicos

Color	
Tallas disponibles	36-47
Emballaje	
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Cuero
Suela	
Tipo de dedo	
Dibujo de la banda	
Altura	
Construcción	
Certificaciones	

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413

Instrucciones de cuidado



Datos de rendimiento

Crosstwist LOW S3 HRO SRC Puntera compuesta resistente al calor, antideslizante, botas de seguridad

PUMA® Safety

- SUELA DE GOMA: esta suela de goma resistente al calor y al aceite de 572 °F tiene un diseño distintivo de la banda de rodadura con canales para limpiar fluidos, para una resistencia óptima al deslizamiento. Gracias al refuerzo del punto de rotación, la fricción y, por tanto, los signos de fatiga pueden reducirse significativamente.
- ENTRESUELA DE EVA: miles de pequeñas burbujas en esta entresuela ultraligera garantizan una amortiguación óptima y mejoran la acción de flexión del pie.
- idCELL El elemento idCELL en la zona del talón está hecho de EVA, un material muy suave que absorbe los impactos. Absorbe perfectamente los impactos y choques cuando el talón golpea el suelo.
- PUNTO DE ROTACIÓN La característica especial de la suela es el punto de rotación integrado. Este punto en el área del metatarso interno es la parte más tensa al caminar. Al reforzar el punto de rotación, la fricción y, por lo tanto, la fatiga se reducen considerablemente.
- FAP* FLEXIBLE ANTI-PERFORACIÓN La entresuela flexible antiperforación hecha de fibras sintéticas de para-aramida ofrece la máxima protección del pie contra objetos punzantes que penetran.
- EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID: la plantilla transpirable, reguladora de la humedad y de forma anatómica amortigua de manera óptima con cada paso. El soporte del arco especialmente coordinado permite que el pie se coloque de forma natural en el zapato y estimula los músculos al caminar.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO