



### Datos técnicos

Color	--
Tallas disponibles	36-42
Emballaje	--
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Microfibra
Suela	--
Tipo de dedo	--
Dibujo de la banda	--
Altura	--
Construcción	--
Certificaciones	--

### Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413	--
----------------------	----

## Albatros®

### Twist Rosa Wns Bajo S1P ESD HRO SRC

- **SUELA ANTIDESLIZANTE XTS TRAIL:** la suela de goma fácil de limpiar garantiza un contacto perfecto con el suelo. Es antideslizante y resistente a la abrasión y al calor hasta 300 °C (HRO). El perfil de cala especialmente diseñado y las anchas ranuras flexibles garantizan una flexión óptima, optimizan las propiedades de desplazamiento del agua (efecto limpiaparabrisas) y proporcionan una sujeción segura en una amplia variedad de superficies.
- **IMPULSO.** Entresuela de espuma® - Máxima comodidad durante largas jornadas de trabajo. El innovador IMPULSE. La entresuela de espuma® en dos densidades diferentes reacciona a cada uno de tus pasos con un impulso de energía. De ahí el IMPULSO. La espuma® no solo devuelve la energía, sino que también proporciona la máxima amortiguación y una excelente estabilidad.
- **Plantilla comfit® AIR** - La plantilla transpirable ALBATROS® comfit® AIR de nuevo desarrollo tiene elevaciones en la zona del talón y la bola del pie, así como un soporte del arco longitudinal. Esto ayuda a que el pie mantenga su posición natural en el zapato y estimula la musculatura al caminar. La funda textil antideslizante es resistente a los olores, absorbe la humedad y se puede lavar a 30 °C.
- **PUNTERA DE FIBRA DE VIDRIO** - Puntera compuesta reforzada con fibra de vidrio con más espacio para los dedos, más ligera que una puntera de acero común, antimagnética y aislante térmicamente.