



Datos técnicos

Color	--
Tallas disponibles	39-48
Emballaje	--
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Textil
Suela	--
Tipo de dedo	--
Dibujo de la banda	--
Altura	--
Construcción	--
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413 --

Instrucciones de cuidado



Lavar a mano

Albatros®

Aer58 Green LOW S1P ESD HRO SRC Zapatos disipadores electrostáticos con puntera compuesta, resistentes al calor, antideslizantes, botas de seguridad

- **SUELA WORKLETICS 3D** - La capa central de la suela es la gran almohadilla hecha de perlas® PWR, que se extiende muy por debajo del metatarso. La capa superior, fabricada en material EVA muy ligero, proporciona una amortiguación dinámica con una buena estabilización al mismo tiempo. El agarre adecuado está garantizado por la suela de goma bicolor antideslizante y resistente a la abrasión con amplias ranuras flexibles para una flexibilidad óptima.
- **ENTRESUELA PWR BEADS®** - Las PWR BEADS® se hornean literalmente juntas para formar un solo elemento durante el proceso de producción. Juntos logran un excelente retorno energético del 58%.
- **FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION** - La última generación de protecciones de penetración sin metal: 50% más ligeras, muy alta flexibilidad, mejor amortiguación y elasticidad a la presión, efecto refrescante a través de la transpirabilidad y la absorción del sudor.
- **evercushion® CUSTOM FIT MID** - La plantilla evercushion® CUSTOM FIT MID de forma anatómica proporciona una amortiguación óptima en cada paso. El soporte del arco especialmente ajustado permite la posición natural del pie en el zapato y estimula los músculos al caminar. También disponible en el paquete de venta al por menor en las versiones LOW y HIGH para pies estrechos o anchos.