HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 654940

Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	36-47
Emballaje	--
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Textil
Suela	--
Tipo de dedo	--
Dibujo de la banda	--
Altura	--
Construcción	--
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413	--

Instrucciones de cuidado

Lavar a mano

Albatros®

Aer55 St Negro Azul LOW O1 ESD HRO SRA Zapatos disipadores electrostáticos, Resistente al calor, Antideslizante, zapatos

- SUELA ANTIDESLIZANTE: la suela de goma fácil de limpiar garantiza un contacto perfecto con el suelo. Es antideslizante y resistente a la abrasión, así como al calor hasta 300 °C (HRO). El perfil de cala especialmente diseñado y las amplias ranuras flexibles garantizan una flexión óptima, optimizan las propiedades de desplazamiento del agua (efecto limpiaparabrisas) y proporcionan un agarre firme en una amplia variedad de terrenos.
- DUAL. ENTRESUELA IMPULSE - La entresuela inteligente hecha de IMPULSE. La espuma® reacciona a cada paso con un impulso de energía. Como resultado, el IMPULSE. La espuma® no solo devuelve hasta el 55% de la energía, sino que también garantiza la máxima amortiguación, una excelente estabilidad y una comodidad duradera.
- PUNTO® DE SEGURIDAD - El tejido textil altamente flexible y transpirable se adapta perfectamente al pie y se ajusta sin costuras, como un calcetín. Garantiza un ajuste óptimo, es súper ligero y ultra resistente al mismo tiempo.
- FITFRAME® - Diseño innovador, alta funcionalidad y bajo peso - no hay problema con FITFRAME.® Los elementos de refuerzo soldados sin costuras proporcionan un soporte flexible para el pie y, junto con los tejidos transpirables, garantizan una comodidad óptima.
- PLANTILLA CÓMODA: la plantilla de forma anatómica proporciona una amortiguación óptima en cada paso. El soporte del arco especialmente diseñado permite que el pie se coloque naturalmente en el zapato y estimula los músculos al caminar.
- EN ISO 20347:2012 - Todos los modelos están certificados según la norma EN ISO 20347:2012 y presentan, entre otras, las siguientes características: zona cerrada del talón, antiestática y capacidad de absorción de energía en la zona del talón. Los zapatos de la clase O2 tienen además una parte superior resistente al agua.

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-26