HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-948

EN388 4X42D

EN407 X1XXXX

G-Tek® Typhan™

G-Tek® Typhan™ OIL - 18G XREY™ Fiber/Nylon/Spandex Mixed Liner Guantes de punto sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo, agarre de microsuperficie en la palma y los dedos, corte D.

- La construcción sin costuras ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad
- El hilo XREY™ patentado tiene una de las relaciones más altas entre resistencia y peso y le permite eliminar la necesidad de vidrio o acero dentro del forro, eliminando la posibilidad de irritación para el usuario.
- Este guante tiene un doble recubrimiento de nitrilo que garantiza un agarre extremo en ambientes aceitosos.
- Calibre 18.
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

Datos técnicos

Color	Azul
Tallas disponibles	6-11
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	--
Material del soporte	Hilo industrializado
Recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Blue/Black
Cobertura del recubrimiento	Mano completa
Agarre	Microsuperficie
Galga	18
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido sin costuras, Resistente al aceite, Compatible con pantalla táctil, , Costura de pulgar reforzada
Certificaciones	Cumple con TAA

Datos de rendimiento

EN 388	4X42D
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	X
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	2
Nivel de corte EN TDM-100	D
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	X1XXXX

Instrucciones de cuidado

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-24