



Datos técnicos

Color	Azul
Tallas disponibles	36
Emballaje	--
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Microfibra
Suela	--
Tipo de dedo	--
Dibujo de la banda	--
Altura	--
Construcción	--
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413	--
----------------------	----

PUMA® Safety

RIDER AZUL BAJO SB Y PS FO HRO SR

- **SUELA DE GOMA** La suela exterior de diseño único El perfil ofrece la máxima resistencia al deslizamiento (SR) y un contacto óptimo y seguro con el suelo y es resistente al calor hasta 300 °C (HRO).
- **ENTRESUELA DE AMORTIGUACIÓN** Miles de burbujas diminutas en esta entresuela ultraligera La entresuela garantiza una amortiguación óptima y mejorar la acción de flexión del pie.
- **idCELL** El elemento idCELL en la zona del talón Consiste en un producto muy suave y amortiguador material. Maximiza el impacto y el choque absorción cuando el talón golpea el tierra.
- **PUNTO DE ROTACIÓN** La característica especial de la suela es la punto de rotación integrado en el área de la metatarso interno. Este punto es el más Parte muy tensa al caminar. Por reforzándolo, la fricción y, por lo tanto, la fatiga se muy reducido.