HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 644710

Datos técnicos

Color	Azul
Tallas disponibles	36-47
Emballaje	--
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Microfibra
Suela	--
Tipo de dedo	--
Dibujo de la banda	--
Altura	--
Construcción	--
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413	--

PUMA® Safety

RIDER AZUL BAJO SB Y PS FO HRO SR

- SUELA DE GOMA La suela exterior de diseño único El perfil ofrece la máxima resistencia al deslizamiento (SR) y un contacto óptimo y seguro con el suelo y es resistente al calor hasta 300 °C (HRO).
- ENTRESUELA DE AMORTIGUACIÓN Miles de burbujas diminutas en esta entresuela ultraligera La entresuela garantiza una amortiguación óptima y mejorar la acción de flexión del pie.
- idCELL El elemento idCELL en la zona del talón Consiste en un producto muy suave y amortiguador material. Maximiza el impacto y el choque absorción cuando el talón golpea el tierra.
- PUNTO DE ROTACIÓN La característica especial de la suela es la punto de rotación integrado en el área de la metatarso interno. Este punto es el más Parte muy tensa al caminar. Por reforzándolo, la fricción y, por lo tanto, la fatiga se muy reducido.

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-10-15