FICHE TECHNIQUE

OBJET: 20G

QRP® PolyTuff®

Gant solvant polyuréthane - 8 mil

- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Polyuréthane résistant aux produits chimiques et aux solvants, sans soufre
- Protection contre les solvants chlorés (MeCL et TCE), l'acétone, le xylène, les fréons et l'IPA
- Excellente résistance aux perforations, aux accrocs et à l'abrasion, associée à une sensibilité tactile élevée
- Conception ergonomique Comfort Curve spécifique à la main
- Conforme RoHS
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables de la norme IEST-RP-CC005.4

Données techniques

Couleur	Claire
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Poignet	Droit
Longueur	12"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	8 Mil
Construction	Non Renforcés
Certifications	Conforme à la TAA

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	--

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-11