



ESD

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Poignet	Droit
Longueur	12"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	8 Mil
Construction	Non Renforcés, ESD sûr
Certifications	Conforme à la TAA

QRP® PolyTuff®

Gant dissipatif électrostatique en polyuréthane (ESD) - 8 mil

- Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Le film polyuréthane PolyTuff résistant et transparent (8 mil) offre un haut degré de sensibilité tactile
- Dissipatif statique 10(6) ohms
- Sans soufre, sans perte de carbone
- Conception ergonomique Comfort Curve spécifique à la main
- Conformité ESD safe à la norme ANSI/ESD S20.20-2014
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC005.4
- À utiliser avec des dispositifs sensibles à l'électricité statique de classe I et de classe II
- Conforme RoHS

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	Static Dissipative