



ESD

### Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	S-XL
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	14400/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Poids du boîtier (kg)	8.62
Pays d'origine	Viet Nam
Polymère	Nitrile
Adhérence	Lisse
Épaisseur	3.5 Mil
Poudre	Sans poudre
Construction	ESD sûr
Certifications	--

### QRP® Qualatril®

Doigtiers sans latex de nitrile scellés sous vide  
ISO 5 (classe 100)

- Conditionné pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Résistance de surface moyenne de  $5 \times 10^9$  ohms par unité carrée
- Pour une utilisation avec des appareils sensibles à l'électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000 V)
- Sachet unique à fond plat pour une identification facile du produit
- Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014
- Pour une utilisation avec des appareils sensibles à l'électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000 V)
- Conforme à la directive RoHS
- Processus polaire P3

### Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	Static Dissipative