



ESD

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	33.02 x 33.02 x 25.40
Poids du boîtier (kg)	6.80
Pays d'origine	Malaisie
Polymère	Nitrile
Adhérence	Texturé
Poignet	Roulé
Longueur	9.5"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	5 Mil
Construction	ESD sûr
Certifications	--

QRP® Qualatril®

Gant en nitrile de salle blanche classe 100 à usage unique avec poignée texturée avec doigt - 9.5 »

- Dépasser les normes requises pour une utilisation dans la classe 100 et d'autres environnements contrôlés
- La texture des doigts offre une bonne adhérence dans les environnements humides ou secs
- Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
- Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
- Le brassard perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du brassard pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le ruissellement du liquide
- Naturellement antistatique 10^9 ohms
- Fabriqué sans plastifiants, silicone ou poudres.
- Conforme RoHS

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	Static Dissipative