



Assurance®

Néoprène non supporté, flocage doublé d'une poignée diamantée surélevée - 28 mil

- Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre une large gamme de produits chimiques tels que les acides, les caustiques, les solvants et les huiles
- Le brassard droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l'avant-bras du ruissellement liquide
- La doublure flocée offre un confort accru et une facilité d'enfilage
- Motif Relief Diamond pour une meilleure adhérence
- Fabriqué à partir de matériaux de composants conformes à la réglementation fédérale pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199

Applications

- Raffinage pétrochimique
- Manipulation du matériel
- Dégraissage
- Manipulation de produits chimiques
- Placage
- Galvanisation



3121X AKL

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	--
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	37.00 x 29.00 x 36.80
Poids du boîtier (kg)	16.63
Pays d'origine	Malaisie
Polymère	Néoprène
Épaisseur	28 Mil
Doublure	Ouatée
Longueur	12"
Poignet	Droit
Adhérence	Diamants Surélevés
Trempé	--
Construction	Non Renforcés
Certifications	21 CFR

Données de performance

EN 374	AKL
EN 388	3121X
Niveau EN Abrasion	3
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	2
Niveau EN Perforation	1
EN 374-5	--

Instructions d'entretien



Ne pas laver