



QRP® Qualakote®

Gant résistant aux coupes sans couture ESD avec paume et doigts enduits de polyuréthane

- Sécurité ESD
- Revêtement en polyuréthane noir souple (PU) pour paume et bout des doigts
- Sans silicone ni latex
- Dos ventilé
- Résistance de surface 10^8 ohms
- Conformité RoHS, REACH et DEEE



Données techniques

| Couleur | Poivre et sel |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tailles disponibles | |
| Des emballages | Emballé par caisse |
| Emballé | 1/Boîte |
| Dimensions du boîtier (cm) | 40.64 x 33.02 x 27.94 |
| Poids du boîtier (kg) | 7.71 |
| Pays d'origine | Viet Nam |
| Matériau de la doublure | Carbone, PEHP |
| Enduit | Polyuréthane |
| Couverture Enduit | Paume et bouts des doigts |
| Couleur Enduit | Black |
| Adhérence | Texturé |
| Jauge | 15 |
| Doublure | |
| Poids | |
| Poignet | Poignet de tricot |
| Bordure | Ourlé |
| Construction | Tricot Sans Couture Enduit, ESD sûr |
| Certifications | Sans silicone |

Données de performance

| - | |
|--------------------------------|--------------------|
| Salle blanche ISO | |
| Résistant à la température | |
| Propriété de contrôle statique | Static Dissipative |

Instructions d'entretien









