



### Kut Gard®

Gant mixte sans couture en tricot ACP / PolyKor® avec doublure en polyester - Poids lourd

- Le mélange exclusif PolyKor® offre une résistance exceptionnelle aux coupures et des performances globales
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Plus légers et plus flexibles que les gants à âme métallique comparables
- Le poignet en tricot offre un ajustement sûr et aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La conception ambidextre permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
- La couleur foncée aide à cacher la saleté et la crasse en réduisant le taux d'élimination ou de lavage nécessaire en économisant de l'argent et en prolongeant la durée de vie du gant

### Applications

- Conçu pour protéger contre les risques mécaniques dans les environnements les plus difficiles
- Applications industrielles
- Applications de construction
- Préparation des aliments

### Données techniques

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Couleur                     | Vert                             |
| Tailles disponibles         | --                               |
| Des emballages              | En vrac emballé et bagué         |
| Emballé                     | 12/Boîte                         |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 50.80 x 33.02 x 40.64            |
| Poids du boîtier (kg)       | 0.00                             |
| Pays d'origine              | États Unis                       |
| Matériau de la doublure     | ACP, PolyKor                     |
| Enduit                      | Sans enduit                      |
| Jauge                       | 7                                |
| Poignet                     | Poignet de tricot                |
| Cacher                      | --                               |
| Protection contre les chocs | --                               |
| Construction                | Tricot sans couture              |
| Certifications              | Sans silicone, Conforme à la TAA |

### Données de performance

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| EN 388                                       | -- |
| Niveau EN Abrasion                           | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | -- |
| Niveau EN Déchirure                          | -- |
| Niveau EN Perforation                        | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | -- |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | -- |
| EN 407                                       | -- |

### Instructions d'entretien

|                   |                           |                   |        |                 |
|-------------------|---------------------------|-------------------|--------|-----------------|
|                   |                           |                   |        |                 |
| Lavage en machine | Température de l'eau 55°C | Ne pas javelliser | Sécher | Chaleur moyenne |