



### G-Tek® PolyKor®

Gant tricoté sans coutures, fibre PolyKor®, enduction en mousse de nitrile sur paume et doigts - Compatible avec les écrans tactiles - Jauge 18

- La construction sans couture offre confort et aération
- La coque en PolyKor® est légère et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion
- Le revêtement en mousse de nitrile est aéré et durable, conçu avec une structure cellulaire qui disperse les fluides au contact pour une meilleure prise en main
- Renforcement entre le pouce et l'index pour prolonger la durée de vie du gant, améliorer le confort, la résistance à l'abrasion et la durabilité dans une zone d'usure élevée
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer ses gants

### Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à gr
- Fabrication de métal
- Entretien et réparation d'équipements mécaniques
- Fixation et ancrage lourds à moyens



4X42DX ESD

### Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	6-11
Des emballages	Prêt pour la vente au détail en sac par paire
Emballé	6 Douzaine/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	35.00 x 28.00 x 26.00
Poids du boîtier (kg)	3.20
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Mousse
Jauge	18
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture, Compatible avec écran tactile, ESD sûr
Certifications	--

### Données de performance

EN 388	4X42DX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	D
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse