



Chemguard+™

Néoprène lourd de 18 po de long avec flanelle doublée et poignée froissée

- Néoprène lourd de 18 po de long
- Grip froissé
- Flanelle doublée
- ® Traitement désinfecté

Applications

- Raffinage pétrochimique
- Manipulation du matériel
- Dégraissage
- Manipulation de produits chimiques
- Placage
- Galvanisation



ALKPT

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	36/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	35.00 x 35.00 x 50.00
Poids du boîtier (kg)	13.40
Pays d'origine	Sri Lanka
Polymère	Néoprène
Épaisseur	--
Doublure	Coton
Longueur	18"
Poignet	Manchette
Adhérence	Plissé
Trempé	--
Construction	Renforcés
Certifications	--

Données de performance

EN 374	ALKPT
EN 388	--
Niveau EN Abrasion	--
Niveau de résistance aux coupures EN	--
Niveau EN Déchirure	--
Niveau EN Perforation	--
EN 374-5	--

Instructions d'entretien



Ne pas laver

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-07