# FICHE TECHNIQUE
OBJET: CC1245-74WH

ESD

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Tailles disponibles | -- |
| Des emballages | Emballé par caisse |
| Emballé | 1/Boîte |
| Dimensions du boîtier (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Poids du boîtier (kg) | 10.57 |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de vêtement | Combinaisons |
| Tissu | Grille Altessa |
| Fermeture | Fermeture éclair et pression |
| Construction | ESD sûr |
| Certifications | -- |

## Uniform Technology™

### Altessa Grid ISO 5 (Classe 100) Combinaison pour salle blanche

- Tissu Altessa Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
- Col militaire pour un look épuré
- Manches raglan pour plus de mouvement
- Poignets en tricot ESD
- Boutons-pression en haut de la fermeture éclair et en bas de l'ourlet de la jambe et fermeture à glissière spiralée pour un enfilage facile
- Boucle d'accrochage à code couleur
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 5 (classe 100) – ISO 8 (classe 100 000) et autres environnements contrôlés

## Données de performance

| | |
|---|---|
| Salle blanche ISO | ISO 5 (Class 100) |
| ANSI/ESD S20.20 | -- |
| Résistant à la température | -- |
| Propriété de contrôle statique | Static Dissipative |

## Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.



Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-03