# Uniform Technology™

## Démarrage pour salle blanche Maxima ESD ISO 4 (Classe 10)

- Tissu Maxima ESD - 99% Polyester 1% Carbone
- Sangle de cou-de-pied à code couleur avec boucle à dégagement latéral
- Combinaison d'un élastique de 1 po et d'une sangle sur le dessus avec réglage par bouton-pression
- Mousqueton femelle à l'arrière de la botte
- Semelle en Hypalon
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) et autres environnements contrôlés

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Tailles disponibles | -- |
| Des emballages | Emballé par caisse |
| Emballé | -- |
| Dimensions du boîtier (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Poids du boîtier (kg) | 0.68 |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de vêtement | Couvre-bottes |
| Tissu | Maxima ESD |
| Fermeture | Boucles |
| Construction | -- |
| Certifications | -- |

## Données de performance

| | |
|---|---|
| Salle blanche ISO | ISO 4 (Class 10) |
| ANSI/ESD S20.20 | -- |
| Résistant à la température | -- |
| Propriété de contrôle statique | Static Dissipative |

## Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.



Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-25