



## Uniform Technology™ C3 ISO 4 (Classe 10) Démarrage pour salle blanche

- Tissu C3 - 99 % polyester / 1 % carbone
- Sangle à double sangle à code couleur - sangle de cheville avec boucle à dégagement latéral et sangle supérieure
- Combinaison d'un élastique de 1 po et d'une sangle sur le dessus avec réglage par bouton-pression
- Mousqueton femelle à l'arrière de la botte
- Semelle en Hypalon
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) et autres environnements contrôlés



ESD

## Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	82.67
Pays d'origine	Mexique
Type de vêtement	Couvre-bottes
Tissu	C3
Fermeture	Boucles
Construction	ESD sûr
Certifications	Conforme à la TAA

## Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 4 (Class 10)
ANSI/ESD S20.20	--
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	--

## Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.