



ESD

Données techniques

Couleur	Bleu marine
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	1.13
Pays d'origine	Mexique
Type de vêtement	Combinaisons
Tissu	Barrière de pulvérisation
Fermeture	Fermeture éclair
Construction	ESD sûr
Certifications	Conforme à la TAA

Données de performance

Salle blanche ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	--

Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.

Uniform Technology™ Peinture barrière de pulvérisation / Revêtement en poudre Combinaison à capuchon

- Tissu barrière de pulvérisation - 99% Polyester / 1% Carbone
- Des manches Raglan pour plus de mouvement
- Maille ventilée vers l'arrière avec rabat, maille ventilée sous les aisselles
- Fermeture à glissière à bobine
- Élastique aux ourlets à manches
- Un à l'intérieur de la poche de poitrine
- Deux poches de hanche patch avec rabats
- Languettes de taille avec boutons-pression dans le dos
- Pieds ourlés avec réglages rapides
- Poches latérales
- Capuche - élastique autour du visage avec fermeture à pression
- Boutons pression horizontaux et verticaux à l'arrière du capot

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02