



Uniform Technology™ Grille automatique Robe de salle blanche

- Tissu Auto Grid - 99% Polyester 1% Carbone
- Col militaire pour un look épuré
- Manches raglan pour plus de mouvement
- Ouverture frontale de la fermeture à glissière à spirale, boutons-pression au col et bouton-pression à 2 po sous le bas de la fermeture à glissière
- Manches avec élastique enrobé de 3/8 po
- 2 poches plaquées à la taille
- Faible peluche



ESD

Données techniques

Couleur	Royale
Tailles disponibles	--
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	35.30
Pays d'origine	Mexique
Type de vêtement	Les robes
Tissu	Grille automatique
Fermeture	Fermeture éclair et pression
Construction	ESD sûr, Faible charpie
Certifications	Conforme à la TAA

Données de performance

Salle blanche ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Résistant à la température	--
Propriété de contrôle statique	Static Dissipative

Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-10