



### Kut Gard®

Tricot sans couture ATA® mélangé avec un gant de placage de coton - Poids lourd

- Le mélange ATA® Technology est exceptionnellement confortable, offre une résistance aux coupures deux fois supérieure à celle des manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement résistant aux flammes
- Le placage de coton maximise le confort
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Laveable pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts de remplacement
- Fabriqué aux États-Unis

### Applications

- Haute protection contre les coupures et performances
- Applications automobiles
- Opérations de la machine
- Fabrication de métal
- Moulage en plastique

### Données techniques

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Couleur                     | Jaune                                    |
| Tailles disponibles         | --                                       |
| Des emballages              | Paquet en vrac                           |
| Emballé                     | 12/Boîte                                 |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 50.80 x 43.18 x 30.48                    |
| Poids du boîtier (kg)       | 16.24                                    |
| Pays d'origine              | États Unis                               |
| Matériau de la doublure     | Technologie de fibre ATA, Aramide, Coton |
| Enduit                      | Sans enduit                              |
| Jauge                       | 7                                        |
| Poignet                     | Poignet de tricot                        |
| Cacher                      | --                                       |
| Protection contre les chocs | --                                       |
| Construction                | Tricot sans couture                      |
| Certifications              | Conforme à la TAA                        |

### Données de performance

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| EN 388                                       | -- |
| Niveau EN Abrasion                           | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | -- |
| Niveau EN Déchirure                          | -- |
| Niveau EN Perforation                        | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | -- |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | -- |
| EN 407                                       | -- |

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 55°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur moyenne

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-04