



**PIP®**

Gant en polyester tricoté sans couture avec poignée entrecroisée en PVC double face - Poignet tricoté

- La coque en tricot polyester sans couture est confortable et flexible
- La coque en polyester sèche rapidement dans les applications humides
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Le motif double face en PVC « Honeycomb Criss-Cross » offre une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l'abrasion

### Applications

- Prise en main améliorée
- Entreposage et manutention des colis
- Applications de construction
- Assemblée générale
- Travaux généraux légers

### Données techniques

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Couleur                     | Orange                     |
| Tailles disponibles         | --                         |
| Des emballages              | Paquet en vrac             |
| Emballé                     | 12/Boîte                   |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 43.20 x 27.90 x 55.90      |
| Poids du boîtier (kg)       | 18.60                      |
| Pays d'origine              | Chine                      |
| Matériau de la doublure     | Polyester                  |
| Enduit                      | PVC                        |
| Couleur Enduit              | Orange                     |
| Adhérence                   | Motif                      |
| Jauge                       | 10                         |
| Poignet                     | Poignet de tricot          |
| Protection contre les chocs | --                         |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit |
| Certifications              | --                         |

### Données de performance

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| EN 388                               | -- |
| Niveau EN Abrasion                   | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN | -- |
| Niveau EN Déchirure                  | -- |
| Niveau EN Perforation                | -- |
| EN 407                               | -- |

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-08