FICHE TECHNIQUE
OBJET: 393-EZ400

Données techniques

Couleur	Jaune haute visibilité
Tailles disponibles	--
Des emballages	Un par sac
Emballé	200/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	55.00 x 45.00 x 23.00
Poids du boîtier (kg)	7.20
Pays d'origine	Chine
Tissu	PVA, Fibres creuses nylon
Fermeture	Attaches
Construction	--
Certifications	--

Données de performance

Temps d'activation	30 Seconds

EZ-Cool® Max

PVA avec bandeau de raccordement de refroidissement par évaporation à fibre absorbante

- PVA avec fibre absorbante pour le refroidissement par évaporation
- Réduit rapidement la température lorsqu'il est trempé dans l'eau et activé pour fournir un effet de refroidissement.
- Activez le bandeau d'arrimage en l'agitant ou en le faisant claquer dans l'air
- Offre une protection UV et résiste aux odeurs
- Réutilisable et lavable en machine

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-06