



Données techniques

Couleur	Bleu
Tailles disponibles	--
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	44.00 x 31.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	18.50
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	--
Doublure	--
Longueur	12"
Poignet	Ouvert
Adhérence	Rugueux
Trempé	--
Construction	Tricot sans couture
Certifications	--

XtraTuff™

Gant en PVC résistant à l'huile avec doublure en Kevlar® DuPont™ et adhérence rugueuse

- La construction en fibre de Kevlar® de Dupont offre une résistance à la traction élevée par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s'enflammera pas et ne conduira pas l'électricité
- Résistant à l'huile et aux liquides, restant doux et fort même après une exposition aux huiles de machine
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Le brassard droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l'avant-bras du ruissellement liquide
- La paume à poil rugueux offre une excellente adhérence
- La doublure en Kevlar® sans soudure offre une excellente résistance aux coupures

Applications

- Traitement chimique
- Raffinage de pétrole
- Raffinage pétrochimique
- Maintenance de l'usine
-

Données de performance

EN 374	AJK
EN 388	4X42C
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
EN 374-5	--