



### PUMA® Safety Airtwist Noir Bas ASTM EH

- SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC - La semelle en caoutchouc résistant à la chaleur de 572 °F a un profil de semelle spécial qui évacue les liquides et optimise ainsi l'adhérence. En augmentant le point de rotation, les frottements et donc la fatigue sont considérablement réduits.
- EFFECT FOAM® - Progressive, incomparablement confortable et durable - c'est le nouvel EFFECT. Semelle intercalaire en FOAM®. L'excellent amorti et le retour d'énergie soutiennent les muscles, garantissent un soulagement remarquable des articulations et offrent un confort agréable et constant. La particularité d'EFFECT. FOAM® est le niveau de confort élevé et constant, car le matériau de haute qualité reste puissant, pour un travail sans fatigue et des performances élevées constantes.
- POINT DE ROTATION - La particularité de la semelle est le point de rotation intégré. Ce point dans la zone du métatarse interne est la partie la plus sollicitée lors de la marche. En renforçant le point de rotation, les frottements et donc la fatigue sont considérablement réduits.
- CONTREFORT DE TALON EXTERNE EN TPU - Cet élément offre une protection et aide à maintenir une posture de marche ergonomique correcte en fournissant un soutien supplémentaire.
- EVERCUSHION® BA+ - Des performances maximales pour vos chaussures de travail. L'assise plantaire profilée evercushion® BA+ épouse la forme du pied et assure une position naturelle, un soulagement de la pression et une stimulation musculaire. Il est composé de deux couches de polyuréthane expansé respirant de différentes densités avec un matériau d'amortissement supplémentaire dans la zone critique du talon et de la balle pour une absorption supérieure des chocs. Un tissu résistant aux odeurs, anti-transpiration et antidérapant recouvre l'ensemble de la semelle intérieure. Excellent confort et soutien pour faire votre travail.

### Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	7-13
Des emballages	En boîte
Emballé	10 Paire/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	64.50 x 45.00 x 34.00
Poids du boîtier (kg)	16.60
Pays d'origine	Chine
Matériau	Microfibre
Semelle extérieure	--
Type d'orteil	Composite
Bande de roulement	--
Hauteur	--
Construction	Antidérapant
Certifications	ASTM F2413-18

### Données de performance

Exigence de la norme ASTM F2413	--Compression Resistance-- Electrical Hazard Resistance-- Impact Resistance--
---------------------------------	---

### Instructions d'entretien



Lavage à la main

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTEZ CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMÉA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-11