



ArmorFlex®

Gant trempé en nitrile avec doublure interlock et finition lisse sur la paume, les doigts et les jointures - Poignet tricoté

- Les gants de la série Armor™ présentent une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l'abrasion et permettent l'usure de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
- ActiFresh™ traité pour réduire les germes et les odeurs
- Dextérité supérieure, résistance aux produits chimiques et aux coupures
- Le pelage de palmier offre flexibilité et ventilation
- Idéal pour la manipulation de petites pièces huileuses
- Protection économique efficace

Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage

Données techniques

Couleur	Naturel
Tailles disponibles	--
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	36.50 x 28.50 x 24.50
Poids du boîtier (kg)	4,60
Pays d'origine	Pakistan
Polymère	Nitrile
Épaisseur	--
Doublure	Interlock
Longueur	--
Poignet	Poignet de tricot
Adhérence	Lisse
Trempé	--
Construction	Coupé et cousu, Tissu Trempé
Certifications	--

Données de performance

EN 388	--
Niveau EN Abrasion	--
Niveau de résistance aux coupures EN	--
Niveau EN Déchirure	--
Niveau EN Perforation	--
EN 374-5	--

Instructions d'entretien



Ne pas laver