



3121X AJKL

### Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	--
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	50.00 x 35.00 x 35.00
Poids du boîtier (kg)	17.00
Pays d'origine	Sri Lanka
Polymère	Néoprène
Épaisseur	--
Doublure	Interlock
Longueur	18"
Poignet	Droit
Adhérence	Gravures Rugueuses
Trempé	Multi
Construction	Renforcés
Certifications	--

### ChemGrip™

Gant enduit de néoprène avec doublure de verrouillage et finition rugueuse gravée - 18 »

- Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre une large gamme de produits chimiques tels que les acides, les caustiques, les solvants et les huiles
- Le procédé multi-trempage offre une protection entièrement étanche aux liquides
- La finition rugueuse gravée offre une excellente adhérence antidérapante et une résistance aux coupures
- Mantelet pour une protection accrue de l'avant-bras
- La couleur noire cache la saleté

### Applications

- Raffinage pétrochimique
- Manipulation du matériel
- Dégraissage
- Manipulation de produits chimiques
- Placage
- Galvanisation

### Données de performance

EN 374	AJKL
EN 388	3121X
Niveau EN Abrasion	3
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	2
Niveau EN Perforation	1
EN 374-5	--

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-11