FICHE TECHNIQUE
OBJET: 58-8025DD

EN388 4121X

EN374 JKL

ProCoat®

Gant trempé en PVC de qualité supérieure avec doublure en jersey et finition acide rugueuse - 12 » de longueur

- Le revêtement a une adhérence sur sol mouillé supérieure
- Maillot doublé pour le confort et l'isolation modérée
- Double trempage pour une protection accrue contre les liquides et une usure prolongée
- Le brassard droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l'avant-bras du ruissellement de liquide

Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage

Données techniques

Couleur	Vert
Tailles disponibles	--
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	31.00 x 28.00 x 46.00
Poids du boîtier (kg)	16.00
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	--
Doublure	Jersey
Longueur	12"
Poignet	Droit
Adhérence	Acide Rugueux
Trempé	Double
Construction	Renforcés
Certifications	--

Données de performance

EN 374	JKL
EN 388	4121X
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	2
Niveau EN Perforation	1
EN 374-5	--

Instructions d'entretien

Ne pas laver

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-03