



### Données techniques

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur                    | Noir                  |
| Tailles disponibles        | --                    |
| Des emballages             | Paquet en vrac        |
| Emballé                    | 6/Boîte               |
| Dimensions du boîtier (cm) | 31.00 x 28.00 x 42.00 |
| Poids du boîtier (kg)      | 13.50                 |
| Pays d'origine             | Chine                 |
| Polymère                   | PVC                   |
| Épaisseur                  | --                    |
| Doublure                   | Interlock             |
| Longueur                   | 12"                   |
| Poignet                    | Droit                 |
| Adhérence                  | Sableux               |
| Trempé                     | Double                |
| Construction               | Renforcés             |
| Certifications             | --                    |

### Assurance®

Gant trempé en PVC de qualité supérieure avec doublure de verrouillage et finition sable rugueux - longueur 12 »

- La finition sablonneuse offre une excellente adhérence sur sol mouillé
- Double trempage pour une protection accrue contre les liquides et une usure prolongée
- La doublure antidémarreur sèche rapidement, perd peu de peluches et offre une grande dextérité
- La couleur noire cache la saleté
- Le brassard droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l'avant-bras du ruissellement de liquide

### Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage

### Données de performance

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| EN 374                               | JKL   |
| EN 388                               | 4121X |
| Niveau EN Abrasion                   | 4     |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1     |
| Niveau EN Déchirure                  | 2     |
| Niveau EN Perforation                | 1     |
| EN 374-5                             | --    |

### Instructions d'entretien



Ne pas laver

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-04