



### PermFlex®

Gant en PVC résistant au froid avec doublure sans soudure et revêtement rugueux - 12 »

- Résistant au froid, restant doux et flexible dans les applications froides telles que les applications marines en eau froide
- Mantelet de manchette pour une protection accrue de l'avant-bras et permet de se mettre et de l'enlever facilement
- La paume à poil rugueux offre une excellente adhérence
- La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs

### Applications

- Traitement chimique
- Raffinage de pétrole
- Raffinage pétrochimique
- Maintenance de l'usine
- 



3121X

### Données techniques

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur                    | Brun                  |
| Tailles disponibles        | --                    |
| Des emballages             | Paquet en vrac        |
| Emballé                    | --                    |
| Dimensions du boîtier (cm) | 45.00 x 32.00 x 32.00 |
| Poids du boîtier (kg)      | 12.50                 |
| Pays d'origine             | Chine                 |
| Polymère                   | PVC                   |
| Épaisseur                  | --                    |
| Doublure                   | Interlock             |
| Longueur                   | 12"                   |
| Poignet                    | Droit                 |
| Adhérence                  | Rugueux               |
| Trempé                     | --                    |
| Construction               | Renforcés             |
| Certifications             | --                    |

### Données de performance

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| EN 388                               | 3121X |
| Niveau EN Abrasion                   | 3     |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1     |
| Niveau EN Déchirure                  | 2     |
| Niveau EN Perforation                | 1     |
| EN 374-5                             | --    |

### Instructions d'entretien



Ne pas laver