



G-Tek®

Gant en nylon tricoté sans couture avec adhérence MicroSurface enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Écran tactile

- La coquille en nylon tricoté sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
- Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une adhérence élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches à ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code couleur pour une identification facile de la taille
- Également disponible en option d'emballage distributeur automatique (plié en trois et emballé sous film rétractable) pour une distribution sans souci via les distributeurs automatiques... 34 à 500 V

Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage



4121XX

Données techniques

Couleur	Bleu,
Tailles disponibles	6-11
Des emballages	Prêt pour la vente au détail en sac par paire
Emballé	12 Douzaine/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	57.00 x 35.00 x 25.00
Poids du boîtier (kg)	6.50
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Nylon
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	MicroSurface
Jauge	13
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit, Compatible avec écran tactile
Certifications	--

Données de performance

EN 388	4121XX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	2
Niveau EN Perforation	1
EN 407	--

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse