



MaxiDry®

Gant en nitrile ultra léger avec doublure en nylon tricoté sans couture et poignée antidérapante en micromousse sur la paume et les doigts - enduit de paume

- La coquille en tricot sans couture est confortable et flexible
- Les revêtements en mousse nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offriront une bonne adhérence et une excellente résistance à l'abrasion
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Répulsion liquide - Résistance accrue aux huiles grâce à la plateforme technologique LiquiTech® d'ATG
- Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture super légère à la pointe de l'industrie offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
- Poignet de verrouillage - S'assure que le gant ne glisse pas sur la main. Un support élastique exclusif dans la zone du poignet offre un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré et bien ajusté

Applications

- Poignée robuste et résistante à l'huile
- Manipulation, assemblage et tri de pièces et de matériaux légèrement huileux
- Entretien général et réparation
- Applications indirectes de manipulation des aliments et de stockage au froid



4121X

Données techniques

Couleur	Violet
Tailles disponibles	7-11
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6 Douzaine/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Poids du boîtier (kg)	5.30
Pays d'origine	Sri Lanka
Matériau de la doublure	Nylon, Élasthanne
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Micro-Mousse
Jauge	18
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	Sans latex

Données de performance

EN 388	4121X
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	2
Niveau EN Perforation	1
EN 407	--

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse