



### MaxiDry®

Gant en nitrile ultra léger avec doublure en nylon tricoté sans couture et poignée antidérapante en micromousse sur la paume et les doigts - Gant entièrement enduit

- La coquille en tricot sans couture est confortable et flexible
- Les revêtements en mousse nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offriront une bonne adhérence et une excellente résistance à l'abrasion
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Répulsion liquide - Résistance accrue aux huiles grâce à la plateforme technologique LiquiTech® d'ATG
- Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture super légère à la pointe de l'industrie offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
- Poignet de verrouillage - S'assure que le gant ne glisse pas sur la main. Un support élastique exclusif dans la zone du poignet offre un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré et bien ajusté

### Applications

- Poignée robuste et résistante à l'huile
- Manipulation, assemblage et tri de pièces et de matériaux légèrement huileux
- Entretien général et réparation
- Applications indirectes de manipulation des aliments et de stockage au froid



4111X

### Données techniques

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Couleur                     | Violet                     |
| Tailles disponibles         | 7-11                       |
| Des emballages              | Paquet en vrac             |
| Emballé                     | 6 Douzaine/Boîte           |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 50.80 x 30.48 x 20.32      |
| Poids du boîtier (kg)       | 6.58                       |
| Pays d'origine              | Sri Lanka                  |
| Matériau de la doublure     | Nylon, Élasthanne          |
| Enduit                      | Nitrile                    |
| Couleur Enduit              | Black                      |
| Couverture Enduit           | Main complète              |
| Adhérence                   | Micro-Mousse               |
| Jauge                       | 18                         |
| Poignet                     | Poignet de tricot          |
| Protection contre les chocs | --                         |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit |
| Certifications              | Sans latex                 |

### Données de performance

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| EN 388                               | 4111X |
| Niveau EN Abrasion                   | 4     |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1     |
| Niveau EN Déchirure                  | 1     |
| Niveau EN Perforation                | 1     |
| EN 407                               | --    |

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse