



### Anser™

Lunettes de sécurité semi-anti-monture avec monture noire, abat-jour filtre IR 5.0 et revêtement anti-rayures

- La conception légère et semi-sans jante offre un confort d'utilisation tout au long de la journée
- Style élégant et sportif avec protection de verres enveloppants
- Les branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc flexibles offrent un ajustement confortable et sûr
- Les coussinets nasaux en caoutchouc souple aident à maintenir les lunettes en place
- Livré avec un cordon de cou réglable
- 9 Lentille courbe de base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+

### Applications

- Soudure
- Flambeau flamboyant
- Coupe

### Données techniques

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Couleur                    | Noir                                              |
| Tailles disponibles        | --                                                |
| Des emballages             | Un par sac                                        |
| Emballé                    | 144/Boîte                                         |
| Dimensions du boîtier (cm) | 65.00 x 25.00 x 32.00                             |
| Poids du boîtier (kg)      | 6.20                                              |
| Pays d'origine             | Taiwan                                            |
| Lentilles                  | IR                                                |
| Style de montures          | Demi-monture                                      |
| Couleur de la lentille     | Green                                             |
| Forme du visage            | Universel                                         |
| Enduit                     | Anti-rayures                                      |
| Pont                       | Caoutchouc                                        |
| Branches                   | Baïonnette, Embouts en caoutchouc                 |
| Dioptrique                 | --                                                |
| Courbe de base             | 9                                                 |
| Construction               | --                                                |
| Certifications             | ANSI Z87.1, CSA Z94.3 Certifié, Conforme à la TAA |