



### Claw Cover®

Gant mixte en tricot sans couture ACP / Dyneema® avec doublure en polyester - Poids moyen

- La construction en tricot sans couture offre un confort sans sacrifier la dextérité
- La technologie Proprietary ACP et la coque mélangée Dyneema offrent une\* excellente protection contre les coupures, les lacérations et les abrasions
- Résistance chimique supérieure aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques, et stable contre l'eau de Javel.
- 100% sans latex ni silicone
- Confort exceptionnel et ne causera pas d'irritation de la peau
- Le poignet tricoté aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant

### Applications

- Haute résistance à la traction, extrêmement flexible et respirant
- Applications industrielles
- Préparation des aliments

### Données techniques

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Couleur                     | Gris                                     |
| Tailles disponibles         | --                                       |
| Des emballages              | Paquet en vrac                           |
| Emballé                     | 6/Boîte                                  |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 45.70 x 30.48 x 30.48                    |
| Poids du boîtier (kg)       | 5.90                                     |
| Pays d'origine              | États Unis                               |
| Matériau de la doublure     | ACP, Dyneema                             |
| Enduit                      | Sans enduit                              |
| Jauge                       | 7                                        |
| Poignet                     | Poignet de tricot                        |
| Cacher                      | --                                       |
| Protection contre les chocs | --                                       |
| Construction                | Tricot sans couture                      |
| Certifications              | 21 CFR, Sans silicone, Conforme à la TAA |

### Données de performance

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| EN 388                                       | D  |
| Niveau EN Abrasion                           | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | -- |
| Niveau EN Déchirure                          | -- |
| Niveau EN Perforation                        | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | D  |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | -- |
| EN 407                                       | -- |

### Instructions d'entretien



**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-10