



### MaxiFlex® Elite™

Gant en nylon tricoté sans couture ultra léger avec poignée MicroFoam enduite de nitrile sur la paume et les doigts

- Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne adhérence et une excellente résistance à l'abrasion
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Respirabilité encore plus efficace - La chaleur de votre main se déplace plus rapidement à travers la surface respirante car elle est 35 % plus mince que tout autre gant en mousse traditionnel, ce qui lui permet de respirer 40 % plus efficacement que les gants similaires
- Respirabilité à 360° - Le revêtement breveté en nitrile micro-mousse offre une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd'hui
- 30 % plus mince - Que les gants en mousse nitrile traditionnels sur le marché tout en offrant des performances mécaniques similaires à celles des Gants traditionnels en mousse nitrile
- Doublure ultra légère - L'utilisation d'une doublure ultra légère utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, maximisant la sensibilité du bout des doigts

### Applications

- Respirabilité, confort et durabilité maximum
- Entretien et réparation légers
- Contrôle de la qualité et inspection



4121X

### Données techniques

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Couleur                     | Bleu                                                      |
| Tailles disponibles         | 6-11                                                      |
| Des emballages              | Paquet en vrac                                            |
| Emballé                     | 12 Douzaine/Boîte                                         |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 50.00 x 29.50 x 27.00                                     |
| Poids du boîtier (kg)       | 5.30                                                      |
| Pays d'origine              | Sri Lanka                                                 |
| Matériau de la doublure     | Nylon, Élasthanne                                         |
| Enduit                      | Nitrile                                                   |
| Couleur Enduit              | Blue                                                      |
| Couverture Enduit           | Paume et bouts des doigts                                 |
| Adhérence                   | Micro-Mousse                                              |
| Jauge                       | 18                                                        |
| Poignet                     | Poignet de tricot                                         |
| Protection contre les chocs | --                                                        |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit, Compatible avec écran tactile |
| Certifications              | 21 CFR, Sans silicone, Sans latex                         |

### Données de performance

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| EN 388                               | 4121X |
| Niveau EN Abrasion                   | 4     |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1     |
| Niveau EN Déchirure                  | 2     |
| Niveau EN Perforation                | 1     |
| EN 407                               | --    |

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-23