



G-Tek® PolyKor®

Gant tricoté sans coutures en POLYKOR™
Doublure en acrylique et Double enduction de latex Micro-Surface. Enduction 3/4

- Le support sans couture offre un confort et une respirabilité accrues
- La fibre en PolyKor® mélangée est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- La paume et les jointures recouvertes de latex MicroSurface à double trempage aident à prolonger la durée de vie du gant et offrent une excellente résistance à l'abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Élastique de poigné à code couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et à la lumière ultraviolette

Applications

- Prise en main sûre ou sèche, résistante aux déchirures et aux perforations
- Manipulation et nettoyage de pièces et de matériaux abrasifs lourds à moyen
- Démolition
- Maçonnerie et Tuile
- Fixation et assemblage de tiges d'acier et de métal



3X43DX

Données techniques

Couleur	,
Tailles disponibles	8-11
Des emballages	Prêt pour la vente au détail en sac par paire
Emballé	6 Douzaine/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	80.00 x 30.00 x 26.00
Poids du boîtier (kg)	10.90
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor
Doublure	Acrylique
Poignet	Poignet de tricot
Cacher	--
Grade	--
Paume	--
Arrière	--
Pouce	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	--

Données de performance

Niveau EN Abrasion	3
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	3
EN 407	--
EN 511	X2X

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse